

Eau froide

HD 13/12 ST Inox



Les nouveaux HD 6/16 - 9/16 ST et 13/12 ST sont la solution stationnaire extrêmement sationnaire compacte et peu encombrante chaque fois qu'il s'agit de nettoyer rapidement, économiquement et en profondeur.

Equipement:

- Poignée-pistolet Easy Press
- Servo Control
- Flexible haute pression 10 m DN 8
- 315 bars
- Lance 1050 mm
- Buse triple (0°/25°/40°) sans contact
- Système anti-vrillage
- Lance pivotante

Référence: 1.374-301.0



Caractéristiques techniques

Nombre de phases (Ph)	3
Fréquence (Hz)	50
Tension (V)	400
Protection par fusible (A)	Min. 16
Débit (l/h)	600-1300
Pression de service (bar/MPa)	30-120/3-12
Pression maximum (bar/MPa)	150/15
Temp. max. eau d'alimentation (°C)	Max. 70
Puissance raccordée (kW)	6,5
Poids (kg)	60
Dimensions (L x l x H) (mm)	370x410x722

Eau froide

HD 13/12 ST Inox



Détails

Description

Les nouveaux HD 6/16 ST, 9/16 ST et 13/12 ST sont des nettoyeurs haute pression à eau froide pour un raccordement direct des flexibles et fonctionnant via le système de canalisations. C'est la solution stationnaire extrêmement compacte et peu encombrante pour un nettoyage rapide, économique et efficace des bâtiments et des engins de transport. Ils conviennent pour un montage sur le site ou pour raccordement à un système de canalisations fixes avec télécommande. Grâce à son cadre en acier de qualité supérieure, ce nettoyeur haute pression est résistant à la corrosion. Selon le type de nettoyage à effectuer, il est proposé dans trois versions de puissance différentes. Avec ses caractéristiques techniques particulières, chacune offre une performance optimale, une longue vie utile et un dispositif de coupure automatique lorsque l'appareil n'est pas en service.

Application

- agriculture, - artisanat, - communes, - artisanat (industrie alimentaire, bouchers, boulangers)

Eau froide

HD 13/12 ST Inox



Accessoires optionnels

Canalisations haute pression

Coupleur rapide, pièce fixe

pièce fixe

Référence 6.463-025.0



Raccord rapide mobile HP inox M 22x1,5 (flexible HP)

pièce mobile

Référence 6.463-023.0



Raccord coude inox

(VA)

Référence 6.386-466.0



Raccord en R inox

acier inox

Référence 6.386-465.0



Ecrou inox

(VA)

Référence 6.386-428.0



Eau froide

HD 13/12 ST Inox



Canalisations haute pression

Ecrou raccord, acier galvanisé

Au choix : acier inox 6.386-428

Référence 6.386-423.0



Bague coupante

Référence 6.386-357.0



Raccord coudé, acier galvanisé

Au choix : acier inox 6.386-466

Référence 6.386-356.0



Raccord en T, acier galvanisé

Au choix : acier inox 6.386-465

Référence 6.386-269.0



Isolation de tube, le mètre linéaire

Référence 6.286-147.0



Robinet d'arrêt complet

Référence 4.580-163.0



Eau froide

HD 13/12 ST Inox



Canalisations haute pression

Robinet d'arrêt, acier galvanisé

Au choix : acier inox 4.580-163

Référence 4.580-144.0



Kit additionnel tubulure passage

Référence 2.638-183.0



Raccord, acier galvanisé

Au choix : acier inox 2.638-183

Référence 2.638-182.0



Kit additionnel tubulure raccord

Acier inoxydable

Référence 2.638-181.0



Raccord, acier galvanisé

Au choix : acier inox 2.638-181

Référence 2.638-180.0



Jeu de tubes inox

Référence 2.420-006.0



Eau froide

HD 13/12 ST Inox



Canalisations haute pression

Jeu de tubes, acier galvanisé, 3 m

Au choix : acier inox 2.420-006

Référence 2.420-004.0



Câbles de commande

Câble de commande 5 x 1,5

Référence 6.641-061.0



Flexibles haute pression

Flexible haute pression 1,5 m, DN 8

avec dispositif AVS breveté dans la poignée-pistolet (coupleur rotatif) et raccord manuel M22x1,5 avec protection anti-coude DN 6/155°C/250 bars

Référence 6.390-178.0



Installations de lavage stationnaires

Hochdruckschlauch, 1,5 m, DN 8, inkl. Anschlusssteile

Référence 6.388-886.0



Münzprüfer, 1,--

Référence 2.639-913.0



Eau froide

HD 13/12 ST Inox



Installations de lavage stationnaires

Münzprüfer, 2,--

Référence 2.639-914.0



Münzprüfer, 1,--

Référence 2.639-913.0



Münzprüfer, 0,50

Référence 2.639-912.0



Installations de nettoyage haute pression stationnaires

Electrovanne arrivée d'eau

Référence 4.743-011.0



Lances pivotantes

Lance pivotante, 600 mm

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel. Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales. Pivotant sous pression sur 360°.

Référence 4.760-364.0



Eau froide

HD 13/12 ST Inox



Lances pivotantes

Lance Haute Pression 1050 mm

Lances disponibles en différentes longueurs, inox avec raccord manuel. Poignée ergonomique garantissant une tenue et une isolation optimales. Pivotant sous pression sur 360°.

Référence 4.760-550.0



Montage des appareils

Interrupteur d'arrêt d'urgence

Référence 2.744-002.0



Poste de travail

Support flexible et lance, inox

Référence 2.042-003.0



Régulateur Servo Press

Régulateur Servo Press

Référence 4.775-470.0



Poignée pistolet HP Easy Press

Poignée-pistolet Easy Press intégrée avec réduction de la force de maintien (DN6/DN8)

Référence 4.775-463.0



Eau froide

HD 13/12 ST Inox



Standard

Flexible haute pression, intégré 10 m

avec dispositif AVS breveté dans la poignée-pistolet (coupleur rotatif) et raccord manuel M22x1,5 avec protection anti-coude DN 8/155 °C/315 bars

Référence 6.390-025.0



Supports pour flexibles nettoyeurs haute pression

Ressort de rappel (support)

Référence 6.542-001.0



Support de fixation mural

Référence 6.541-039.0



Etrier

Référence 6.541-029.0



Pince d'extrémité

Référence 6.541-028.0



Eau froide

HD 13/12 ST Inox



Supports pour flexibles nettoyeurs haute pression

Fixation pour rail

Référence 6.541-027.0



Tram-câble

Référence 6.541-026.0



Butée de fin de course

Référence 6.541-025.0



Fixation pour rail (mur)

Référence 6.541-012.0



Eclisse de raccordement de rail

Référence 6.541-011.0



Rail profilé en C, le mètre linéaire

Référence 6.233-017.0



Eau froide

HD 13/12 ST Inox



Supports pour flexibles nettoyeurs haute pression

Chariot mobile pour lance

Référence 4.042-610.0



Tambour enrouleur auto 20m

Référence 2.637-750.0



Tambour-enrouleur, automatique, 10 m

Référence 2.637-238.0



Support pivotant sur mât vertical

Hauteur 2,5m avec chariots 3m

Référence 2.637-121.0



Tambour-enrouleur, automatique

Tambour-enrouleur, automatique, 20 m

Référence 6.391-421.0



Eau froide

HD 13/12 ST Inox



Tambour-enrouleur, automatique

Tambour-enrouleur, automatique, 20 m

Référence 6.391-421.0



Support pivotant

Tambour-enrouleur automatique (sans flexible HP) système d'enchâssement des flexibles HP Kärcher®

Référence 2.639-931.0



Tambour-enrouleur automatique, 20 m

Tambour-enrouleur automatique (sans flexible HP) système d'enchâssement des flexibles HP Kärcher®

Référence 2.639-919.0



Télécommande

Monnayeur jetons

Jetons

Référence 6.768-063.0



Monnayeur jetons

Jetons

Référence 6.768-063.0



Eau froide

HD 13/12 ST Inox



Télécommande

Télécommande à pièce

Référence 2.639-436.0



Déverrouillage à distance

Référence 2.637-491.0



Zahlungssysteme

Pochette de 100 jetons percés DN26

100 p. - diamètre 26 x 2.3 mm

Référence 6.768-169.0

