

# MISTRAL 352 DS

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL MONOPHASÉ LIQUIDES , POUSSIÈRES, ET SOLIDES



|                                       |                                   |           |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| Modèle                                |                                   | MTL352DS  |
| Tension                               | Volt                              | 230/50    |
| Puissance                             | KW                                | 2.2       |
|                                       | HP                                | 3         |
| Dépression                            | mm H <sub>2</sub> O               | 2200      |
| Débit d'air                           | M <sup>3</sup> /h                 | 360       |
| Type de filtre                        | Etoile                            | Polyester |
| Surface de filtration filtre standard | Cm <sup>2</sup>                   | 20.000    |
| Catégorie de filtration               | Cat/                              | L         |
|                                       | Micron                            | 3         |
| Charge spécifique sur le filtre       | M <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h | 300       |
| Capacité                              | L                                 | 35        |
| Orifice d'aspiration                  | Ø                                 | 80        |
| Niveau sonore                         | Db(A)                             | 72        |
| Dimensions                            | Cm                                | 50 x 60   |
| Hauteur                               | Cm                                | 127       |
| Poids                                 | Kg                                | 40        |

## DESCRIPTION

- L'aspirateur est doté de deux moteurs monophasés by-pass, avec interrupteur thermique et système de refroidissement par double ventilation.
- Le système d'aspiration permet d'aspirer en même temps poussières, liquides et solides (par exemple, copeaux de métal et huile, farines, pierres, terre, eau, émulsions etc.), sans aucun besoin de changer ou enlever le filtre.
- Le filtre est en polyester à poches, avec une surface filtrante de 20.000 cm<sup>2</sup> et une efficacité de 3 microns, qui assure un standard élevé de filtration.
- Un système de secouage manuel permet de nettoyer constamment le filtre, prolongeant ainsi la durée de vie du filtre et maintenant un haut niveau des performances d'aspiration.
- Le bac de récolte d'une capacité de 35 litres, est monté sur roues et doté d'un système pratique de décrochage rapide.
- La structure est en acier robuste, peint avec poudres époxy. La machine est montée sur 4 roues en polyuréthane avec roulements à bille, dont 2 pivotantes et 1 dotée de frein.

## OPTIONS

- Cyclone déflecteur
- Bac et chambre de filtration en acier inox AISI 304
- Filtres spécifiques pour poussières fines, très chaudes ou antistatiques ; filtre absolu pour poussières très fines ou toxiques (99,999 efficacité de rétention DOP sur 0,3 microns)
- Tube et suceur pour l'aspiration au sol
- Tamis de filtration huile/copeaux et vanne de vidange.

RDV

13, rue des Cayennes.ZA les Boutries.

BP 35.78701.CONFLANS Ste Honorine CEDEX

Tél:01.39.19.28.09 Fax:01.39.72.73.11 Mail:rdv@rdvfrance.fr Web:www.rdvfrance.fr

S.a.r.l. au capital de 118 560€.RCS 324 919 232 00052