



SD144



TD144

Nettoyeurs haute pression

Sur remorques de 200 à 300 bars

TD 144

Cette petite remorque représente un avantage important pour effectuer des travaux de nettoyage ou d'assainissement. La remorque est parfois l'outil idéal pour permettre des travaux autonomes.

Elle comprend les éléments indispensables à la bonne marche d'un chantier et se range facilement sans prendre une grande place dans un endroit du dépôt. Elle comprend outre la motorisation diesel, des réservoirs tampons et des réservoirs de combustible relativement importants. Des enrouleurs de 25 et 30 mètres permettent le rangement du flexible haute pression et du tuyau d'alimentation en eau. Une place est prévue dans le compartiment des accessoires pour le rangement de la lance. Un automate permet de gérer les points essentiels de réglage: arrêt, stop, pression de service, température, temporisation du démarrage progressif, bouton d'arrêt d'urgence.

Cette appareil est prisé auprès des entreprises de peinture, entreprises de propreté, sociétés de traitement des eaux, collectivités...

SKID SD144

Appareil identique au modèle TD mais livré en skid.



Nettoyage pont



Nettoyage quai



Nettoyage des citernes

	TD144	SD144
Dimensions (lxlxh - mm)	2940 x 1600 x 1600	2940 x 1600 x 1600
Poids (kg)	540	405
Energie	Diesel	Diesel
Caractéristique du moteur	Kubota 3 cylindres	Kubota 3 cylindres
Puissance du moteur (kw - Cv)	14	14 - 20
Vitesse du moteur (t/min)	3400	3400
Vitesse de la pompe (t/min)	1300	1300
Pression (bar)	14 - 140	14 - 140
Débit (l/mn - l/h)	40 - 2400	40 - 2400
Taille de la buse (Ø)	12,5	
Réservoir à fuel (l)	77	77
Réservoir à eau (l)	346	346
Température d'eau réglable	99°C maximum	99°C maximum
Puissance calorifique chaudière (kw)		115
Type de pompe		Triplex piston céramique

RDV FRANCE

Parc d'Activités du Vert Galant - 26 rue André Ampère - BP 20722 ST OUEN L'AUMONE - 95004 CERGY PONTOISE cedex
Téléphone: 01 39 09 11 11 - Fax: 01 39 09 43 69 - www.rdvfrance.fr

