

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL COMPACT - TS180

Cet aspirateur peut être utilisé en poste fixe ou mobile ou également raccordé à un réseau d'aspiration. Adapté pour l'aspiration sur machine outils ou pour le raccordement de ponceuse lors du traitement des surfaces. Equipé de filtre surdimensionné, cet aspirateur garde en permanence un haut niveau d'aspiration.



**1** Bac de récupération TS220

**2** Bac de récupération TS300-400/ 550/ 750

**3** Turbine haute efficacité pour fonctionnement continu

### Caractéristiques techniques

		TS180
Alimentation	-	Monophasé ou triphasé
Tension	V - Hz	400 - 50/60
Puissance	Kw	1,8
Dépression	mmH <sub>2</sub> O	2300
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	250
Surface	cm <sup>2</sup>	30.000
Classe	CAT	M
Charge spécifique sur filtre	m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /h	83
Orifice d'aspiration	Ø	50
Bac	l	20
Niveau acoustique	dB(A)	75
Poids	kg	30
Dimensions	Lxlxh - mm	550x480x1150

### Accessoires inclus

Flexible 3m Ø50 avec manchons  
 Reduction 80/80  
 Lance plate aluminium  
 Brosse ronde Ø50

### Options

Flexible polyuréthane résistant  
 Capteur sol  
 Cône aluminium double coude  
 Bac de séparation huile & copeaux