



## ASPIRATEUR POUR ZONE À RISQUE ATEX - TS220 Z2 Z22

Les produits ATEX sont certifiés pour les zones de risque ATEX 1,2 - 21,22. Tous les modèles sont alimentés par une soufflante à canal latéral qui assure des performances optimales tant en utilisation lourde que continue. L'efficacité de filtration élevée et la large gamme de moteurs est en mesure de satisfaire tous les besoins d'utilisation. Les aspirateurs ATEX Mastervac sont équipés de mise à la terre pour décharger l'électricité statique.



### Caractéristiques techniques

		TS220 Z2 Z22
Alimentation	-	Triphasé
Tension	V - Hz	400 - 50
Puissance	Kw	3
Dépression	mmH <sub>2</sub> O	2700
Débit d'air	m <sup>3</sup> /h	320
Surface	cm <sup>2</sup>	20.000
Classe	CAT	M
Protection	IP	65
Type de filtre		Polyester antistatique
Orifice d'aspiration	Ø	80
Bac	l	49
Niveau acoustique	dB(A)	69
Poids	kg	85
Dimensions	Lxlxh - mm	980x550x1250

### Accessoires inclus

Flexible 3m Ø50 avec manchons	
Réduction 80/80	
Lance plate aluminium	
Brosse ronde Ø50	

### Options

Kit accessoires ATEX	
Réseau d'aspiration inox	
Capteur sol inox	

