


ASPIRATEUR INDUSTRIEL COMPACT - TS300

Cet aspirateur peut être utilisé en poste fixe ou mobile ou également raccordé à un réseau d'aspiration. Adapté pour l'aspiration sur machine outils ou pour le raccordement de ponceuse lors du traitement des surfaces. Equipé de filtre surdimensionné, cet aspirateur garde en permanence un haut niveau d'aspiration.



1

2 Bac de récupération
TS300-400/ 550/ 750

3 Turbine haute efficacité
pour fonctionnement
continu

Caractéristiques techniques

		TS300
Alimentation	-	Triphasé
Tension	V - Hz	400 - 50/60
Puissance	Kw	3
Dépression	mmH ₂ O	3000
Débit d'air	m ³ /h	300
Surface	cm ²	20.000
Classe	CAT	L
Charge spécifique sur filtre	m ³ /m ² /h	150
Orifice d'aspiration	Ø	80
Bac	l	100
Niveau acoustique	dB(A)	72
Poids	kg	125
Dimensions	Lxlxh - mm	660x1180x1450

Accessoires inclus

Flexible 3m Ø50 avec manchons	
Reduction 80/80	
Lance plate aluminium	
Brosse ronde Ø50	

Options

Flexible polyuréthane résistant	TA.0042.0000
Capteur sol	TA.0141.0000
Canne aluminium double coude	SL.0170.7016
Filtre absolu	FI.0007.0000