


ASPIRATEUR POUR ZONE À RISQUE ATEX - TS75 EX1/2D

Les produits ATEX sont certifiés pour les zones de risque ATEX 1,2 - 21,22. Tous les modèles sont alimentés par une soufflante à canal latéral qui assure des performances optimales tant en utilisation lourde que continue. L'efficacité de filtration élevée et la large gamme de moteurs est en mesure de satisfaire tous les besoins d'utilisation. Les aspirateurs ATEX Mastervac sont équipés de mise à la terre pour décharger l'électricité statique.



Zone 20/ 21
TS75 EX1/2D



Caractéristiques techniques

		TS75 EX1/2D
Zone ATEX	-	20/ 21
Tension	V - Hz	400 - 50
Puissance	Kw	7,5
Dépression	mmH ₂ O	2700
Débit d'air	m ³ /h	700
Surface	cm ²	70.000
Classe	CAT	M
Protection	IP	65
Type de filtre		Polyester ant.
Orifice d'aspiration	Ø	120
Bac	l	160
Niveau acoustique	dB(A)	72
Poids	kg	200
Dimensions	Lxlxh - mm	1520x680x1800

Accessoires inclus

Flexible 3m Ø50 avec manchons	
Réduction 80/80	
Lance plate aluminium	
Brosse ronde Ø50	

Options

Kit accessoires ATEX	
Réseau d'aspiration inox	
Capteur sol inox	
Lance plate	

