

NETTOYEUR ULTRA HAUTE PRESSION SUR SKID 800 BARS - UHP220/800

Nettoyeur UHP 800 bars, destiné aux travaux de remise en état avant peinture (bateaux, ouvrage d'arts) ou de remise à nue des fers à béton dans le bâtiment.

Décapage de sol, nettoyage de cuve avec tête 3D. A 250 Bars, il sera possible de décaper des bateaux ou faire de l'hydrodécapage.

Nettoyeur ultra haute pression sur skid 800 bars



1 Hydrodemolition

2 Décapage

3 Monté sur skid

Caractéristiques techniques

UHP220/800

| | | |
|---------------------------|------------|----------------|
| Energie | | Diesel |
| Caractéristique du moteur | | 4 cylindres |
| Puissance du moteur | Kw | 160 |
| Vitesse du moteur | t/min | 2100 |
| Vitesse de la pompe | t/min | 500 |
| Pression | bar | 800 |
| Débit | l/mn | 88 |
| Puissance hydraulique | Kw | 135 |
| Réservoir à fuel | l | 200 |
| Réservoir à eau | l | 105 |
| Poids | kg | 2750 |
| Dimensions | Lxlxh - mm | 3230x1490x1970 |

Accessoires inclus

| | |
|------------------------------|--|
| Flexible UHP de 20m | |
| Raccord Polylock | |
| Lance de 800m | |
| Buse à jet droit | |
| Buse rotative | |
| Câble de télécommande | |
| Centrale de filtration d'eau | |

Options

| | |
|--------------------------|--|
| Tablier de protection | |
| Surbottes | |
| Casque | |
| Gants | |
| Protège-main | |
| Buse nettoyage échangeur | |
| Cloche de lavage | |